



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4514CO0300

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Allgas-Prüfbrenner mit Hahn (4514)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bunsenbrenner mit Druckknopfahh und auswechselbaren Gasdüsen
Modell <i>model</i>	PB 2
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G1436-06/13 vom 18.10.2013 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30665-1 (01.03.1982)- in Anlehnung

70028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ 18.10.2016 / 12-0800-GNE
date of expiry / file no.

04.11.2013 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PB 2	max. Betriebsdruck: 0,5 bar	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
CE-0085AQ0985	Absperrarmatur für Druckmessgeräte	DKH/DKH	AFRISO-EURO-INDEX GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -15...+70 °C
Der Bunsenbrenner ist ausschließlich für den Einsatz in Gasleitungen von Feuerungsanlagen vorgesehen und entspricht nicht dem Anwendungsbereich der DIN 30665-1.