

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085AO3219**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	2/2-Wege-Magnetventil, spannungslos geschlossen
Modell <i>model</i>	MV ...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-A1225-07/16 vom 22.01.2016 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 13611 (01.12.2011) DIN EN 161 (01.04.2013)
Aktenzeichen <i>file number</i>	15-0795-GEA

70025-01-A-DE

30.03.2016 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditiert und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic
of Germany for certification of gas appliances under EC DirectiveDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
MV...03	Nennweite: DN 10 (Rp 3/8)	MV...203, MV...503
MV...05	Nennweite: DN 15 (Rp 1/2)	MV...205, MV...505, MV 1005
MV...07	Nennweite: DN 20 (Rp 3/4)	MV...207, MV...507, MV 1007
MV...020	Nennweite: DN 20	MV...2020, MV...5020
MV...10	Nennweite: DN 25 (Rp 1)	MV...210, MV...510
MV...025	Nennweite: DN 25	MV...2025, MV...5025
MV...15	Nennweite: DN 40 (Rp 1 1/2)	MV...215, MV...515
MV...040	Nennweite: DN 40	MV...2040, MV...5040
MV...20	Nennweite: DN 50 (Rp 2)	MV...220, MV...520
MV...050	Nennweite: DN 50	MV...2050, MV...5050
MV...65	Nennweite: DN 65	MV...2065, MV...5065
MV...80	Nennweite: DN 80	MV...2080, MV...5080
MV...100	Nennweite: DN 100	MV...2100, MV...5100
MV...125	Nennweite: DN 125	MV...2125, MV...5125
MV...150	Nennweite: DN 150	MV...2150, MV...5150
MV...200	Nennweite: DN 200	MV...2200

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
MV...203	MVD 203/5, MVDLE 203/5
MV...05	MV 205/3, MV 205/4, MVD 205/4, MVD 205/5, MVD 205/5 S02, MVDLE 205/5, MVDLE 205/5 S02, MV 1005
MV...07	MV 207/3, MV 207/4, MVD 207/4, MVD 207/5, MVD 207/5 S02, MVDLE 207/5, MV 1007
MV...210	MV 210/3, MV 210/4, MVD 210/4, MVD 210/5, MVD 210/5 S02, MVDLE 210/5
MV...215	MV 215/3, MV 215/4, MVD 215/4, MVD 215/5, MVD 215/5 S02, MVDLE 215/5
MV...220	MV 220/3, MV 220/4, MVD 220/4, MVD 220/5, MVD 220/5 S02, MVDLE 220/5
MV...225	MVD 225/5, MVD 225/5 S02, MVDLE 225/5
MV...503	MVD 503/5, MVDLE 503/5, MVD 503 X
MV...505	MVD 505/5, MVDLE 505/5, MVD 505 X, MVD 505/5 S02 SG...
MV...507	MVD 507/5, MVDLE 507/5, MVD 507 S02 X, MVD 507/5 S02 SG...
MV...510	MVD 510/5, MVDLE 510/5, MVD 510 X, MVD 510/5 S02 SG...
MV...515	MVD 515/5, MVDLE 515/5, MVD 515 X
MV...520	MVD 520/5, MVDLE 520/5, MVD 520 X
MV...525	MVD 525/5
MV...2020	MVD 2020/5, MVD 2020/5 S02, MVDLE 2020/5
MV...2025	MVD 2025/5, MVD 2025/5 S02, MVDLE 2025/5
MV...2040	MVD 2040/5, MVD 2040/5 S02, MVDLE 2040/5, MVD 2040/5 S02 SG..., MVD 2040 S02 X
MV...2050	MVD 2050/5, MVD 2050/5 S02, MVDLE 2050/5, MVD 2050/5 S02 SG..., MVD 2050 S02 X
MV...2065	MVD 2065/5, MVD 2065/5 S02, MVDLE 2065/5, MVD 2065/5 S02 SG..., MVD 2065 S02 X
MV...2080	MVD 2080/5, MVD 2080/5 S02, MVDLE 2080/5, MVD 2080/5 S02 SG..., MVD 2080 S02 X
MV...2100	MVD 2100/5, MVD 2100/5 S02, MVDLE 2100/5, MVD 2100/5 S02 SG..., MVD 2100 S02 X
MV...2125	MV 2125/5, MV 2125/5 S, MVD 2125 S02, MVD 2125/5, MVD 2125/5 S02 SG..., MVD 2125 S02 X
MV...2150	MV 2150/5, MV 2150/5 S, MVD 2150/5, MVD 2150/5 S02, MVD 2150/5 S02 SG..., MVD 2150 S02 X, MVD 2150 S02 X Viton
MV...2200	MVD 2200
MV...5020	MVD 5020/5, MVDLE 5020/5
MV...5025	MVD 5025/5, MVDLE 5025/5
MV...5040	MVD 5040/5, MVDLE 5040/5
MV...5050	MVD 5050/5, MVDLE 5050/5
MV...5065	MVD 5065/5
MV...5080	MVD 5080/5
MV...5100	MV 5100/5, MV 5100/5 S, MVD 5100/5, MVD 5100 S02 X
MV...5125	MV 5125/5, MV 5125/5 S S02, MV 5125/5 S, MV 5125 X, MVD 5125/5
MV...5150	MV 5150/5, MV 5150/5 S S02, MV 5150/5 S, MV 5150 X, MVD 5150/5, MV 5150/5 S02 SG
MV...2...	zulässiger Betriebsdruck: 200/360 mbar
MV...5...	zulässiger Betriebsdruck: 500 mbar
MV 10...	zulässiger Betriebsdruck: 1000 mbar

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Ventilkategorie: A; Ventilgruppe: 2; Druckstufe: PN 1

Zul. Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 °C bzw. Viton-Ausführung 0...+60 °C

Elektrische Daten: 110 V AC, 200 V AC, 220 V AC oder 230 V AC, 50-60 Hz, IP 54 oder 24-28 V DC, IP 54 oder IP 65



Industrie Service

ZERTIFIKAT

gültig bis: 2022-06-28

CERTIFICATE

valid until: 2022-06-28

EG-Baumusterprüfung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.:

Z-IS-TAF-MUC-12-06-112765-028-Rev.03

Certificate No.:

**Name und Anschrift
des Herstellers:**

**Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6 - 10
D - 73660 Urbach**

Name and address of manufacturer:

**Einstufung der Fluide gemäß Artikel 13 der Richtlinie 2014/68/EU. Hiermit wird bescheinigt,
dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.**
*Classification of the fluids in accordance with Article 13 of Directive 2014/68/EU. We herewith certify that the type mentioned below meets
the requirements of the Directive 97/23/EC.*

CE 0036

Prüfbericht Nr.

V-A 1014-09/16 vom 2016-01-22

test report no.

Geltungsbereich:

Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion

Scope of examination:

safety accessory

Produktart

Automatisches Absperrventil für Gasbrenner und Gasgeräte

product category

Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances

Typ, Ausführung

MV ... (siehe Seite 2)

type, model

see page 2

Prüfgrundlage

DIN EN 161 : 2013-04

basis of examination

Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I
essential safety requirements according to annex I

Fertigungsstätte

Karl Dungs GmbH & Co.KG,

manufacturing plant

D - 73660 Urbach

Karl Dungs Combustion Controls Co. Ltd.,

Shanghai 201107, China

(Ort, Datum)

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle für Druckgeräte**

München, 2016-01-22

Ersatz für Ausgabe 2015-07-06

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
Please note the remarks on the second page.

Benannte Stelle Kennnummer 0036

Notified Body No. 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199

D-80686 München

GERMANY

Johannes Steiglechner

Tel.: + 49 89 51 90 - 10 27

Fax: + 49 89 51 90 - 33 07

E-Mail: feuerung@tuev-sued.de

www.tuev-sued.de/is



Industrie Service

Das Zertifikat gilt für folgende Ausführungen:

The certificate is valid for following models:

MVD 203/5,	MVDLE 203/5,	MVD 503/5, MVD 503 X,	MVDLE 503/5,
MVD 205/5, MV 205/3, MV 205/4, MVDLE 205/5 S02,	MVDLE 205/5, MVD 205/5 S02, MVD 205/4,	MVD 505/5, MVD 505/5 S02 SG..., MVD 505 X,	MVDLE 505/5,
MVD 207/5, MV 207/3, MV 207/4, MVD 2020/5, MVD 2020/5 S02,	MVDLE 207/5, MVD 207/5 S02, MVD 207/4, MVDLE 2020/5,	MVD 507/5, MVD 507/5 S02 SG..., MVD 507 S02 X, MVD 5020/5,	MVDLE 507/5, MVDLE 5020/5,
MVD 210/5, MV 210/3, MV 210/4, MVD 2025/5, MVD 2025/5 S02,	MVDLE 210/5, MVD 210/5 S02, MVD 210/4, MVDLE 2025/5,	MVD 510/5, MVD 510/5 S02 SG..., MVD 510 X, MVD 5025/5,	MVDLE 510/5, MVDLE 5025/5,
MVD 215/5, MV 215/3, MV 215/4, MVD 2040/5, MVD 2040/5 S02, MVD 2040 S02 X,	MVDLE 215/5, MVD 215/5 S02, MVD 215/4, MVDLE 2040/5, MVD 2040/5 S02 SG...,	MVD 515/5, MVD 515 X, MVD 5040/5,	MVDLE 515/5, MVDLE 5040/5,
MVD 220/5, MV 220/3, MV 220/4, MVD 2050/5, MVD 2050/5 S02, MVD 2050 S02 X,	MVDLE 220/5, MVD 220/5 S02, MVD 220/4, MVDLE 2050/5, MVD 2050/5 S02 SG...,	MVD 520/5, MVD 520 X, MVD 5050/5,	MVDLE 520/5, MVDLE 5050/5,
MVD 225/5, MVD 225/5 S02, MVD 2065/5, MVD 2065/5 S02, MVD 2065 S02 X,	MVDLE 225/5, MVDLE 2065/5, MVD 2065/5 S02 SG...,	MVD 525/5, MVD 5065/5,	
MVD 2080/5, MVD 2080/5 S02, MVD 2080 S02 X,	MVDLE 2080/5, MVD 2080/5 S02 SG...,	MVD 5080/5,	
MVD 2100/5, MVD 2100/5 S02, MVD 2100 S02 X,	MVDLE 2100/5, MVD 2100/5 S02 SG...,	MV 5100/5, MVD 5100/5, MVD 5100 S02 X,	MV 5100/5 S,
MV 2125/5, MVD 2125/5, MVD 2125/5 S02 SG...,	MV 2125/5 S, MV 2125/5 S S02, MVD 2125 S02 X,	MV 5125/5, MV 5125/5 S S02, MV 5125 X,	MV 5125/5 S, MVD 5125/5,
MV 2150/5, MVD 2150/5, MVD 2150/5 S02 SG...,	MV 2150/5 S, MV 2150/5 S S02, MVD 2150 S02 X (Viton),	MV 5150/5, MVD 5150/5, MV 5150/5 S02 SG,	MV 5150/5 S, MV 5150/5 S S02, MV 5150 X,
MVD 2200			
MV 1005 (keine Flüssiggas- bzw. Viton-Ausführung)			
MV 1007 (keine Flüssiggas- bzw. Viton-Ausführung)			

Das Gefährdungsrisiko bei externem Brand sowie bei Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben ist abhängig von der Einbausituation und dem Aufstellungsort der automatischen Absperrventile gegebenenfalls gesondert zu beurteilen.

If appropriate the risk of hazard in the event of external fire as well as stress caused by traffic, wind and earthquake shall be evaluated separately depending on mounting situation and mounting location of the automatic shut-off valves.