

C € 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0348

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gasgeräte: Absperrventil, automatisch ohne Regelfunktion (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Halbautomatisches 2/2 - Wege - Magnetventil, spannungslos geschlossen
Modell <i>model</i>	HSAV ... /5
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	BMP: Se2309e1 vom 18.04.2001 (TSG) BMP: Ste2550 vom 18.04.2001 (TSG) BMP: Ste2551 vom 18.04.2001 (TSG) BMP: Ste2552 vom 18.04.2001 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 161 (01.08.1996) DIN EN 13611 (01.08.2000) DIN EN 161 (Entwurf 01.11.1998) DIN EN 161/A2 (01.01.1998)
Aktenzeichen <i>file number</i>	01-0541-GEA

08.06.2001 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die
Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the European Commission for conformity
assessment of gas appliances



DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Elektrische Daten: 230 V AC, 50-60 Hz, IP54
electrical data

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...507...; ...1507...	Nennweite: DN 20 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A	
...510...; ...1510...	Nennweite: DN 25 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A	
...515...; ...1515...	Nennweite: DN 40 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A	
...520...; ...1520...	Nennweite: DN 50 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A	
...5065...	Nennweite: DN 65 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A	
...5080...	Nennweite: DN 80 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A	
...5100...	Nennweite: DN 100 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...507/510/515/520/5065/5080/5100...	zul. Betriebsüberdruck: 500 mbar
...1507/1510/1515/1520...	zul. Betriebsüberdruck: 1,5 bar

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Zul. Umgebungstemperaturbereich: -15 °C bis +60 °C